



contact@afrochim.com
www.afrochim.com

AFROCHIM®

TOPWALL®

ENDUIT DE GARNISSAGE

ENDUIT GARNISSANT EN POUDRE POUR
LES MURS INTERIEURS ET LES PLAFONDS

**CACHET
ROUGE**

TOPWALL® CACHET ROUGE est un enduit en poudre à base de liant minéral, de charges et des adjuvants spéciaux. Il est caractérisé par une excellente maniabilité et bonne adhérence.



Qualité assurée
Marque et produit
déposée



ENDUIT GARNISSANT EN POUDRE POUR LES MURS INTERIEURS ET LES PLAFONDS

ENDUIT DE GARNISSAGE **TOPWALL®**

ENDUIT GARNISSANT EN POUDRE POUR LES MURS INTERIEURS ET LES PLAFONDS



PRESENTATION :

TOPWALL® CACHET ROUGE enduit en poudre à base de liant minéral, de charges et des adjuvants spéciaux. Il est caractérisé par une excellente maniabilité et bonne adhérence.

MISE EN OEUVRE :

- Les supports doivent être propres, sains et secs.
- Mélanger un sac de **TOPWALL® CACHET ROUGE** avec environ 10 litres d'eau à l'aide d'un agitateur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène uniforme sans grumeaux.
- Appliquer le produit manuellement à l'aide de la lisseuse ou la lame à enduire.
- Pour obtenir des finitions en peinture lisse, il faut le recouvrir par **TOPWALL® CACHET BLEU**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc crème
Densité apparente	0.71
Taux de gâchage	40 à 50 %
DPU	Environ 8 Heures
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	Environ 900g /m2/mm d'épaisseur



Qualité assurée
Marque et produit déposée

CONSERVATION :

12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT :

Sac de 25 kg.