



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



contact@afrochim.com
www.afrochim.com

AFROCHIM®

HYDRO-ÉTANCHE® LC35

Hydrofuge de masse liquide
pour béton et mortiers

HYDRO-ÉTANCHE® LC35

HYDRO-ÉTANCHE® LC35 est une solution aqueuse à base de polymères spéciaux prêts à l'emploi capables de réduire fortement la capillarité des bétons et des mortiers.

1L - 5L - 20L



Qualité assurée
Marque et produit
déposée



Hydrofuge de masse liquide pour béton et mortiers

HYDRO-ÉTANCHE® LC35

Hydrofuge de masse liquide pour béton et mortiers



DOMAINE D'UTILISATION :

HYDRO-ÉTANCHE® LC35 est un hydrofuge de masse pour les bétons de fondation, béton des structures enterrés (caves, puits, fosses, cuvette ascenseurs...), béton des structures d'épurations, réservoirs, canaux.

HYDRO-ÉTANCHE® LC35 diminue le risque d'appariation d'efflorescences.

- Amélioration les résistances mécaniques.
- Ne modifie pas le temps de prise.

PRÉCAUTION D'UTILISATION :

HYDRO-ÉTANCHE® LC35 est compatible avec tous les ciments sauf le ciment alumineux.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

HYDRO-ÉTANCHE® LC35 doit être :

- Stocker au sec entre 5° et 30° ;
- Protéger du rayonnement solaire direct ;
- conserver pendant 12 mois en emballage d'origine.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE :

Ajouter HYDRO-ÉTANCHE® LC35 à l'eau du gâchage a raison de 0.8 à 2 % du poids du ciment selon l'effet recherché.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 1 litre, 5 litres, 20 litres et fut 200 litres

DONNÉES TECHNIQUES :

N	Propriété	Béton/mortier de référence	Méthode d'essai	Résultat
1	Absorption capillaire	EN 480-1 mortier	EN 480-5	Essai sur 7 jours, après 7 jours de conservation : Mortier adjuvanté 65 % en masse du mortier témoin. Essai sur 28 jours après 90 jours de conservation : Mortier adjuvanté 78 % en masse du mortier témoin.
2	Résistance à la compression	EN 480-1 béton de référence	EN 12390-7	À 28 jours : béton adjuvanté 85 % du béton témoin.
3	Teneur en air du béton frais	EN 480-1 béton de référence	EN 12350-7	Pour le béton adjuvanté : 2 % maximum en volume au-dessus de celle du béton témoin.

HYDRO-ÉTANCHE® LC35

HYDRO-ÉTANCHE® LC35 est une solution aqueuse à base de polymères spéciaux prêts à l'emploi capables de réduire fortement la capillarité des bétons et des mortiers.

1L - 5L - 20L



Qualité assurée
 Marque et produit déposés